

# Tehniline andmeleht

Püstnurk, kanali kõrgus 120 mm, polaarvalge

Artiklinumber: 7218072



Püstnurk koos paisuva tuletõkkekanagaga PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanaliile. Ette nähtud otse seinale ja lakke paigaldamiseks tõstetud põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelpaigaldust. Kaaneprojektsioon võimaldab kaane paigaldamist nihkega, et tagada kogu tuletõkkekanali ulatuses pidev potentsiaalühendus.



- St** Teras
- P** pulberkattega

## Põhiandmed

Artiklinumber	7218072
Tüüp	PLM FA 1220 RW
Nimetus 1	Püstnurk
Nimetus 2	tuletõkkekanagaga
Tooja	OBO
Mõõde	350x350x120
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Teras
Pinnakate	pulberkattega
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	287 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

## Mõõtmed

Mõõt A	275 mm
Mõõt B	200 mm
Mõõt H	120 mm

# Tehniline andmeleht

Püstnurk, kanali kõrgus 120 mm, polaarvalge

Artiklinumber: 7218072



## Tehnilised andmed

Leegikindlate külgede arv	4
Kaanekest	muu
Klassifikatsioon EI - paigalduskanaal	90
Perforatsiooniga	jah
Kasulik ristlõige	18500 mm <sup>2</sup>
Vaheseinad võimalikud	ei
Kaabliümbris	Teras
Poogna nurk	90 °