

# Tehniline andmeleht

Sisenurk, kanali kõrgus 120 mm, FS

Artiklinumber: 7218058



Sisenurk koos paisuva tuletõkkekangaga PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanaliile. Ette nähtud otse seinale ja lakke paigaldamiseks tõstetud põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelepaigaldust. Kaaneprojektsioon võimaldab kaane paigaldamist nihkega, et tagada kogu tuletõkkekanali ulatuses pidev potentsiaalühendus.



**St** Teras

**FS** kuumtsingitud lintmeetodil

## Põhiandmed

Artiklinumber	7218058
Nimetus 1	Sisenurk
Nimetus 2	tuletõkkekangaga
Tootja	OBO
Mõõde	330x200x330
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	246 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

Sisenurk, kanali kõrgus 120 mm, FS

Artiklinumber: 7218058



## Mõõtmed



Mõõt A	230 mm
Mõõt B	200 mm
Mõõt H	120 mm

## Tehnilised andmed

Leegikindlate külgede arv	4
Kaanekestitus	muu
Perforatsiooniga	jah
Kasulik ristlõige	18500 mm <sup>2</sup>
Vaheseinad võimalikud	ei
Kaabliümbris	Teras
Poogna nurk	90 °