

Tehniline andmeleht

Üleminek, kanali kõrguselt 80 mm kõrgusele 40 mm, FS

Artiklinumber: 7218098



Paisuva tuletõkkekangaga üleminek sümmeetriliseks vähendamiseks PLM D 0810 sirgelt kanalilt kanalile PLM D 0410. Ette nähtud paigaldamiseks otse seinale ja lakke, samuti tõstetavate põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelepaigaldust. Kaaneprojektsioon võimaldab kaane paigaldamist nihkega, et tagada kogu tuletõkkekanali ulatuses pidev potentsiaaliühtlus.



St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	7218098
Nimetus 1	Üleminek
Nimetus 2	tuletõkkekangaga
Tootja	OBO
Mõõde	360x100x80
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	70,2 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Mõõtmed

Mõõt h	40 mm
Mõõt H	80 mm

Tehniline andmeleht

Üleminek, kanali kõrguselt 80 mm kõrgusele 40 mm, FS

Artiklinumber: 7218098



Tehnilised andmed

Leegikindlate külgede arv	4
Kaanekestitus	muu
Kaabliümbris	Teras