

Tehniline andmeleht

T-hargmik, kanali kõrgus 80 mm, polaarvalge

Artiklinumber: 7218080



T-hargmik koos paisuva tuletõkkekangaga PYROLINE® Rapid PLM tuletõkkekanali. Ette nähtud otse seinale ja lakke paigaldamiseks tõstetud põrandate alla ja kandesüsteemidele. Tööriistavaba kaablikanalite jätkamine jätkuelemendiga PLM SI. Kaas lukustatakse tööriistavabalt ja see võimaldab kiiret kontrolli ja järelpaigaldust. Kaaneprojektsioon võimaldab kaane paigaldamist nihkega, et tagada kogu tuletõkkekanali ulatuses pidev potentsiaalühendus.



- St** Teras
- P** pulberkattega

Põhiandmed

Artiklinumber	7218080
Tüüp	PLM TB 0810 RW
Nimetus 1	T-ühendus
Nimetus 2	tuletõkkekangaga
Tooja	OBO
Mõõde	500x300x80
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Teras
Pinnakate	pulberkattega
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	165 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Mõõtmed

Mõõt A	300 mm
Mõõt B	100 mm
Mõõt H	80 mm
Mõõt t	500 mm

Tehniline andmeleht

T-hargmik, kanali kõrgus 80 mm, polaarvalge

Artiklinumber: 7218080



Tehnilised andmed

Leegikindlate külgede arv	4
Klassifikatsioon EI - paigalduskanal	90
Perforatsiooniga	jah
Kasulik ristlõige	5180 mm ²
Vaheseinad võimalikud	jah
Kaabliümbris	Teras