


Tehniline andmeleht

PYROPLUG® MagicBox, kolmepoolne, sisekõrgus 110 mm

Artiklinumber: 7204154



Tuletõkkekarpi vaheseinasüsteemina, mis on valmistatud ühes tükis roostevabast terasest korpusest koos paisuva tuld tõkestava sisuga. Paigaldatav viimistlemata põrandal asuvasse seintesse, tõstetavate põrandate alla ning lagedesse püstakute tihendamiseks. Sisemus on võimalik täita paigaldistega täies ulatuses. Ülejäänud avade sulgemine tuletõkkevahuga PYROSIT® NG, eriti lihtne keerulise geomeetria korral. CE-märgise ja üldise heakskiidutunnistusega ehitustoode. Tulepüsivusklass EI90 (tulekindel). Koos grafiitribadega.

CE

- A2 roostevaba teras
- 2B puhas, järeltöödeldud

Põhiandmed

Artiklinumber	7204154
Tüüp	PMB 120-3 A2
Nimetus 1	Tuletõkkekarpi, 3-poolne
Nimetus 2	paisuva sisuga
Saadaval alates	04.10.2022
Tootja	OBO
Mõõde	300x223x166
Materjal	roostevaba teras 1.4113
Pinnakate	hele, järeltöödeldud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	296 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

PYROPLUG® MagicBox, kolmepoolne, sisekõrgus 110 mm

Artiklinumber: 7204154



Mõõtmed



Pikkus	300 mm
Laius	223 mm
Kõrgus	166 mm
Mõõt d	205 mm
Mõõt d min.	223 mm

Tehnilised andmed

Tuletõkke teostus	Karptõke
Vorm	kandiline
Nõutavad tarvikud	jah
Sisekõrgus	115 mm
Siselaius	205 mm