

Injektsioonimördile puhta kontaktpinna loomiseks tuleb puuravad vastavalt ankrutüübikinnitusele mehaaniliselt terastraadist harjaga puhastada. Puuravade trelliga puhastamiseks kinnitatakse terastraadist hari keermestatud ühenduse abil SDS-adaptori külge.



- St** Teras
- G** galvaaniliselt tsingitud

Põhiandmed

Artiklinumber	3497870
Tüüp	RB 10 M 6
Nimetus 1	Terasest puhastushari
Nimetus 2	müüritise jaoks
Tooja	OBO
Mõõde	12x130
Materjal	Teras
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud
Pindala standard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Mõõtmed

Pikkus	130 mm
Laius	10 mm
Mõõt L	130 mm

Tehniline andmeleht

Terasest puhastushari

Artiklinumber: 3497870



Tehnilised andmed

Mudel	otse
Sobib puurmasinatele	jah
Sobib nurklühvijatele	ei
Keere	M6
Roostevaba teras	jah
Tihvt ühendus	jah