


Tehniline andmeleht

Reguleeritav kassett kontrollimisava jaoks, RKNUZD3,
messing

Artiklinumber: 7409062



Reguleeritava kõrgusega põrandast lahtisidestatud „pimekassett“ nimisuurusega 9 kontrollimisava loomiseks sisetingimustes kuiv- või märghooldusega põrandatesse, paigaldatav süvistuskarpidesse UZD250-3 või UZD350-3 koos paigaldusraamiga DUG.../9 või süvistuskarpides UGD250-3/9 või UGD350-3/9. Paigaldatakse (eraldi tellitavate) nivelleerimisnurgikute abil põrandasiseste karpide alumiiniumraamprofiilidele. Sobib vaid siledatele põrandakatetele. Reguleeritava kõrgusega kassett pimekassetina. Paigaldada saab kolm APMT5-katteplaati. Kolme seadmekarbi UT4 paigaldamiseks 9 kanderõnga/kandeaasaga üksikpaigaldusseadme või 12 Modul 45 seadme jaoks.



CuZn
37 Messing

Põhiandmed

Artiklinumber	7409062
Tüüp	RKN2 UZD3 9MS20
Nimetus 1	Ruudukujuline kassettraam
Nimetus 2	pimekaanega
Tooja	OBO
Mõõde	243x243mm
Materjal	Messing
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	361 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Reguleeritav kassett kontrollimisava jaoks, RKNUZD3,
messing

Artiklinumber: 7409062



Mõõtmed



Mõõt h 90 mm

Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	0
Juhtmeväljaviikude arv	0
Mudel	ruudukujuline
Juhtmeväljaviigu teostus	Juhtmete väljaviik puudub
Põhjahooldus	märg
Lahtisidestatav	jah
Min põrandakõrgus	105 mm
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib süvistuskarbile	250/350
Võimalik kinnitada seadmekarpe	ei
Nimisuurus põrandakarpidele	9
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP00
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP44
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Tugev teostus	ei
Paigaldussüsteemi tüüp	UT4
Heakskiidud	VDE
Põrandakatte paksus	20 mm