

Tehniline andmeleht

Reguleeritava kõrgusega kassett kontrollimisava jaoks,
RKN, messing
Artiklinumber: 7408952



Reguleeritav ruudukujuline „pimekassett“ nimisuurusega 4, kontrollimisava loomiseks. Paigaldus sisetingimustes kanalisüsteemidesse, topelt- ja õõnespõrandatesse, nii kuiv- kui ka märghooldusega põrandatesse. Sobib vaid siledatele põrandakatetele.
Kahe universaalse seadmekarbi UT3 paigaldamiseks 4 kanderõnga/kandeaasaga üksikpaigaldusseadme või 6 Modul 45® seadme jaoks. Paigaldada saab kaks APMT2-katteplaati.



CuZn
37 Messing

Põhiandmed


Artiklinumber	7408952
Nimetus 1	Ruudukujuline kassettraam
Nimetus 2	pimekaanega
Tootja	OBO
Mõõde	199x199x100
Materjal	Messing
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	230 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehniline andmeleht

Reguleeritava kõrgusega kassett kontrollimisava jaoks,
RKN, messing
Artiklinumber: 7408952



Mõõtmed



Pikkus	199 mm
Laius	199 mm
Kõrgus	105 mm
Mõõt h	105 mm



Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	0
Juhtmeväljaviikude arv	0
Universaalsete seadmekandurite arv	2 x UT3
Mudel	ruudukujuline
Juhtmeväljaviigu teostus	Juhtmete väljaviik puudub
Põrandaava/paigaldusava	201x201
Põhjahooldus	märg
Lahtisidestatav	ei
Max põrandakõrgus	150 mm
Min põrandakõrgus	105 mm
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib süvistuskarbile	250/350
Võimalik kinnitada seadmekarpe	ei
Pikkus paigaldusmõõt	201 mm
Nimisuurus põrandakarpidele	4
Max joondusvahemik	150 mm
Min joondusvahemik	105 mm
Standard	EN 50085-2-2
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP00
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP55
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Tugev teostus	ei
Paigaldussüsteemi tüüp	UT3
Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 15 000 N
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Heakskiidud	VDE
Põrandakatte paksus	20 mm