

# Tehniline andmeleht

Reguleeritava kõrgusega kassett kontrollimisava jaoks,  
RKN, messing  
Artiklinumber: 7408956



Reguleeritav ruudukujuline „pimekassett“ nimisuurusega 4, kontrollimisava loomiseks. Paigaldus sisetingimustes kanalisüsteemidesse, topelt- ja õnespõrandatesse, nii kuiv- kui ka märghooldusega põrandatesse. Sobib vaid siledatele põrandakatetele.  
Kahe universaalse seadmekarbi UT3 paigaldamiseks 4 kanderõnga/kandeaasaga üksikpaigaldusseadme või 6 Modul 45® seadme jaoks. Paigaldada saab kaks APMT2-katteplaati.



**CuZn**  
37 Messing

## Põhiandmed


|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Artiklinumber     | 7408956                   |
| Nimetus 1         | Ruudukujuline kassettraam |
| Nimetus 2         | pimekaanega               |
| Tootja            | OBO                       |
| Mõõde             | 199x199x105               |
| Materjal          | Messing                   |
| Väikseim täisühik | 1                         |
| Koguse ühik       | Tükk                      |
| Kaal              | 240 kg                    |
| Kaaluühik         | kg/100 tk                 |

# Tehniline andmeleht

Reguleeritava kõrgusega kassett kontrollimisava jaoks,  
RKN, messing  
Artiklinumber: 7408956



## Mõõtmed



|        |        |
|--------|--------|
| Pikkus | 199 mm |
| Laius  | 199 mm |
| Kõrgus | 110 mm |
| Mõõt h | 110 mm |



## Tehnilised andmed

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Paigaldatavate seadmete arv           | 0                         |
| Juhtmeväljaviikude arv                | 0                         |
| Universaalsete seadmekandurite arv    | 2 x UT3                   |
| Mudel                                 | ruudukujuline             |
| Juhtmeväljaviigu teostus              | Juhtmete väljaviik puudub |
| Põrandaava/paigaldusava               | 201x201                   |
| Põhjahooldus                          | märg                      |
| Lahtisidestatav                       | ei                        |
| Max põrandakõrgus                     | 155 mm                    |
| Min põrandakõrgus                     | 110 mm                    |
| Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks | jah                       |
| Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks  | jah                       |
| Sobib süvistuskarbile                 | 250/350                   |
| Võimalik kinnitada seadmekarpe        | ei                        |
| Pikkus paigaldusmõõt                  | 201 mm                    |
| Nimisuurus põrandakarpidele           | 4                         |
| Max joondusvahemik                    | 155 mm                    |
| Min joondusvahemik                    | 110 mm                    |
| Standard                              | EN 50085-2-2              |
| Kaitseaste (IP) kasutuses olekus      | IP00                      |
| Kaitseaste (IP) kasutamata olekus     | IP55                      |
| Kaitsemäär IK-kood                    | IK10.                     |
| Tugev teostus                         | ei                        |
| Paigaldussüsteemi tüüp                | UT3                       |
| Vertikaalne koormus, suur pind        | kuni 15 000 N             |
| Vertikaalne koormus, väike pind       | kuni 3 000 N              |
| Heakskiidud                           | VDE                       |
| Põrandakatte paksus                   | 25 mm                     |