

Tehniline andmeleht

Reguleeritava kõrgusega kassett kontrollimisava jaoks,
RKN, roostevaba teras
Artiklinumber: 7408974



Reguleeritav ruudukujuline „pimekassett“ nimisuurusega 9, kontrollimisava loomiseks. Paigaldus sisetingimustes kanalisüsteemidesse, topelt- ja õnespõrandatesse, nii kuiv- kui ka märghooldusega põrandatesse. Sobib vaid siledatele põrandakatetele.
Kolme universaalse seadmekarbi UT4 paigaldamiseks 9 kanderõnga/kandeaasaga üksikpaigalduseseadme või 12 Modul 45® seadme jaoks. Paigaldada saab kolm APMT5-katteplaati.



A2 Roostevaba teras

Põhiandmed

Artiklinumber	7408974
Nimetus 1	Ruudukujuline kassettraam
Nimetus 2	pimekaanega
Tootja	OBO
Mõõde	243x243x105
Materjal	Roostevaba teras
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	370 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehniline andmeleht


Reguleeritava kõrgusega kassett kontrollimisava jaoks,
RKN, roostevaba teras
Artiklinumber: 7408974



Mõõtmed



Pikkus	243 mm
Laius	243 mm
Kõrgus	110 mm
Mõõt h	110 mm



Tehnilised andmed

Paigaldatavate seadmete arv	0
Juhtmeväljaviikude arv	0
Universaalsete seadmekandurite arv	3 x UT4
Mudel	ruudukujuline
Juhtmeväljaviigu teostus	Juhtmete väljaviik puudub
Põrandaava/paigaldusava	244x244
Põhjahooldus	märg
Lahtisidestatav	ei
Max põrandakõrgus	155 mm
Min põrandakõrgus	110 mm
Sobib topeltpõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib õõnespõrandasse paigaldamiseks	jah
Sobib süvistuskarbile	250/350
Võimalik kinnitada seadmekarpe	ei
Pikkus paigaldusmõõt	244 mm
Nimisuurus põrandakarpidele	9
Max joondusvahemik	155 mm
Min joondusvahemik	110 mm
Standard	EN 50085-2-2
Kaitseaste (IP) kasutuses olekus	IP00
Kaitseaste (IP) kasutamata olekus	IP55
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Tugev teostus	ei
Paigaldussüsteemi tüüp	UT4
Vertikaalne koormus, suur pind	kuni 15 000 N
Vertikaalne koormus, väike pind	kuni 3 000 N
Heakskiidud	VDE
Põrandakatte paksus	25 mm