


Tehniline andmeleht

T-hargmik 60/400 A2

Artiklinumber: 6038166



T-hargmik horisontaalse hargnemise loomiseks, 110 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav nii sise- kui välistingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.



A2 Roostevaba teras 1.4301

2B hele, järeltöödeldud

Põhiandmed

Artiklinumber	6038166
Tüüp	RT 640 A2
Nimetus 1	T-ühendus
Nimetus 2	kaablirennile, horisontaalne
Tooja	OBO
Mõõde	60x400
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate	hele, järeltöödeldud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	290,2 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

T-hargmik 60/400 A2

Artiklinumber: 6038166



Mõõtmed



Laius	400 mm
Kõrgus	60 mm
Pleki paksus	1 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Toimetamine	jah
NATO aukude muster	ei
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud / vahele kinnitatud
Soovitatav kruvide arv	21 St.
Tala paksus	1,25 mm