


T-hargmik horisontaalse hargnemise loomiseks. 85 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav sisetingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.



**St** Teras

**FS** kuumtsingitud lintmeetodil

#### Põhiandmed

Artiklinumber	6038218
Tüüp	RT 850 FS
Nimetus 1	T-ühendus
Nimetus 2	kaablirennile, horisontaalne
Tooja	OBO
Mõõde	85x500
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	427,3 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

T-hargmik 85 FS

Artiklinumber: 6038218



## Mõõtmed



Laius	500 mm
Kõrgus	85 mm
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	500 mm

## Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	integreeritud jätkuelement
Toimetagamine	ei
NATO aukude muster	ei
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud / vahele kinnitatud
Soovitav kruvide arv	30 St.
Tala paksus	1,25 mm