



Klemmiliistuga jaotuskilp turvaliseks voolu jagamiseks nii sise- kui ka välitingimustes, vastavalt standardile IEC 439-3. Eelmonteeritud 35 mm DIN-latiga. Kaitseklass IP66 ja löögikindlusklass IK06. Läbipaistev kruvitav kaas, väljalõikega.

- kaitseisolatsiooniga, max 5 jaotusüksuse jaoks
 - klemmiliistukomplekt: üks PE/N klemm ($1 \times 25 \text{ mm}^2$ ja $1 \times 16 \text{ mm}^2$ kruviklemmi, $2 \times 4 \text{ mm}^2$ ja $12 \times 2,5 \text{ mm}^2$ pistikklemmi), mini-DIN-latt, paigaldusjuhend ja kinnituskomplekt
 - märgistussildid ühendatud tarbijatele
 - 4 elastset kaabli- ja juhtmesisendit $\varnothing 20 \text{ mm}$ kaabli läbimõõdule 0-17 mm
 - 1 elastne kaabli- ja juhtmesisend $\varnothing 25 \text{ mm}$ kaabli läbimõõdule 0-22 mm
 - 4 väljamurtavat ava $\varnothing 20 \text{ mm}$ üleval ja all
 - 1 väljamurtav kombiava $\varnothing 20/25 \text{ mm}$ üleval ja all
 - 4 kinnituskruvide kattekorki
 - 2 roostevabast terasest väliskinnitust
 - katteriba mittekasutatavatele jaotusüksustele
Pinnapealne väikejaotur, kaitseisolatsiooniga max 5 jaotusüksusele. Ülemisel ja alumisel küljel vastavalt 5 väljamurtavat ava ($4 \times \varnothing 20$ ja $1 \times \varnothing 20/25$), sh eelmonteeritud 35 mm DIN-latti-kandesiini. Neli kaasasolevat kruvikattekorki takistavad tahtmatut pingeviivitust.
Sobib paigaldamiseks sise- ja välitingimustes;
standardi DIN EN 61439 alusel VDE kontrollitud;
Tarvikud
 - Klemmiliistude komplekt sisaldab ühte PE/N-klemmi ($1 \times 25 \text{ mm}^2$ ja $1 \times 16 \text{ mm}^2$ kruviklemmi kohta; $2 \times 4 \text{ mm}^2$ ja $12 \times 2,5 \text{ mm}^2$ vedruklemmi), mini-DIN-profiillatti, paigaldusjuhendit ja kinnituskomplekti
 - isenakkuvaid piktogramme installatsiooni tähistamiseks;
 - nelja elastset $\varnothing 20 \text{ mm}$ kaabli- ja juhtmesisseviiku 0–17 mm läbimõõduga kaablile
 - elastset $\varnothing 25 \text{ mm}$ kaabli- ja juhtmesisseviiku 0–22 mm läbimõõduga kaablile
 - kaht roostevabast terasest välist kinnitust
 - katteribasid kasutamata jagamisüksuste sulgemiseks
- Nimivool 40 A
Võimsuskadu 40K juures 19 W



PC Polükarbonaat

Tehniline andmeleht

Jaotuskilp, 5 jaotusüksust, klemmiliistuga, polükarbonaat



Artiklinumber: 2008844

Põhiandmed

Artiklinumber	2008844
Tüüp	SDB 05 PC
Nimetus 1	Jaotuskarp
Nimetus 2	max.5 moodulit
Tootja	OBO
Mõõde	190x150x125
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polükarbonaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	76,04 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Mõõtmed

Pikkus	191 mm
Laius	151 mm
Kõrgus	126 mm

Tehnilised andmed

Paigaldusvõimalus	jah
Ridade arv	1
Katte tüüp	Kaas
Väikejaoturikaane tüüp	väljalõikega
DIN-latt	jah
Paigalduskoht	kaitstud välispiirkond
EMC-teostus	ei
Hõõgniidi kontroll	850 °C
Klemmid	Pistik
Montaažiplaadiga	ei
Lukuga	ei
Väikeste paigaldusharukarpide montaaž	Ehitus
Nominaalne isolatsioonipinge, AC	1000 V
Nominaalne isolatsioonipinge, DC	1500 V
Nimipinge	400 V
Nimivool	40 A
kaitseklass	IP66
Kaitsemäär IK-kood	IK08.
Läbipaistev kaas	jah