

# Tehniline andmeleht

## Alumiiniumtoru, keermega

Artiklinumber: 2046033



Elektriinstallatsioonitoru vastavalt EN 61386-1, koos keermetostega vastavalt DIN EN 60423, kaablite ja juhtmete mehaaniliseks kaitsmiseks. Teravate servadeta siseseinaga. Igale torule on ühendusmuhv juba otsa keeratud.



Alu Alumiinium

### Põhiandmed

Artiklinumber	2046033
Nimetus 1	Alumiiniumtoru
Nimetus 2	keermega
Tootja	OBO
Mõõde	M20x1,5,3000
Materjal	Alumiinium
Väikseim täisühik	30
Koguse ühik	Meeter
Kaal	29,17 kg
Kaaluühik	kg/100 m


# Tehniline andmeleht

Alumiiniumtoru, keermega

Artiklinumber: 2046033



## Mõõtmed



Pikkus	3 000 mm
Mõõt D	20 mm
Mõõt L	3 000 mm
Mõõt l	15 mm
Mõõt m (mm)	M20
Mõõt t	1,9 mm

#### Tehnilised andmed

Pinnapealne	jah
Torude teostus	jäik keermega
Betoonisise paigaldus	jah
Painumiskäitumine	jäik
Survetugevus	Väga raske (4000 N)
Kasutamise max temperatuur	+ 250 °C
Kasutamise min temperatuur	- 45 °C
Keere	M20x1,5
Õnnesseinapaigaldus	jah
Paigaldamine puidu külge	jah
Paigaldamine maapinda	jah
Paigaldamine väliskeskkonda	jah
Klassifitseerimiskood	55561
Masinate ja tarvikute paigaldamine	jah
Pealispind harjatud	ei
Poleeritud pind	ei
Löögikindlus	väga tugev (6,8/300 mm)
Rakendustemperatuuri vahemik max	250 °C
Rakendustemperatuuri vahemik min	-45 °C
Põrandaspaigaldus (bituumenit, kuuma asfalti)	jah
Põrandaspaigaldus (kivipõrand)	jah
Süvistatav	jah