

# Tehniline andmeleht

## starQuick-torulook

Artiklinumber: 2146290



Vastupidavad klambrid plastist ning metallist elektri- ja sanitaartorude ning renn-toru Quick-Pipe paigaldamiseks. Universaalsed kinnitusvõimalused seinale, lak-ke ning teraskonstruktsioonidele sise- ja välitingimustes. Paindlik mitmemilli-meetrine kinnitusulatus. Tööriistavaba torude paigaldus. Saab ühendada omava-hel kuni mõõduni Ø 28 mm, ka OBO Quick- või starQuick-klambriga. Suurte ko-ormuste korral kombineeritav topelthoidikuga SQ 2 SWS. Saab paigaldada pro-fiilattidele erinevate vahemaade ja klambrite arvuga.



PA Polüamiid

### Põhiandmed

Artiklinumber	2146290
Tüüp	SQ-36 LGR
Nimetus 1	starQuick-klamber
Tooja	OBO
Mõõde	35-40,1mm
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,51 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

## starQuick-torulook

Artiklinumber: 2146290



### Mõõtmed



Mõõt A	47 mm
Mõõt B	17 mm
Mõõt E	10 mm
Mõõt F	4,5 mm
Mõõt h	10,5 mm
Mõõt H	65,8 mm

### Tehnilised andmed

Reastatav	jah
Kaablite/torude arv	1
Kinnitusviis	Kruviava
Purunemiskoormus	1,1 kN
Leegile vastupidav	kooskõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 650 °C
Kinnine	jah
halogeenita	jah
Sisuga	ei
Nimisuurus/tekst	35-40
Lukustussüsteem	jah
Klambrimontaaž	Duchgangslotch_mit_starQuick-Mutter_M6_oder_M8
Koormusvahemiku D max	40,1 mm
Koormusvahemiku D min	35 mm
UV-kindel	jah