

Tehniline andmeleht

starQuick-torulook

Artiklinumber: 2146363



Vastupidavad klambrid plastist ning metallist elektri- ja sanitaartorude ning renn-
toru Quick-Pipe paigaldamiseks. Universaalsed kinnitusvõimalused seinale, lak-
ke ning teraskonstruktsioonidele sise- ja välitingimustes. Paindlik mitmemilli-
meetiline kinnitusulatus. Tööriistavaba torude paigaldus. Saab ühendada omava-
hel kuni mõõduni Ø 28 mm, ka OBO Quick- või starQuick-klambriga. Suurte ko-
ormuste korral kombineeritav topelthoidikuga SQ 2 SWS. Saab paigaldada pro-
fiilattidele erinevate vahemaade ja klambrite arvuga.



PA Polüamiid

Põhiandmed

Artiklinumber	2146363
Tüüp	SQ-47 LGR
Nimetus 1	starQuick-klamber
Tooja	OBO
Mõõde	44-50mm
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,98 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

starQuick-torulook

Artiklinumber: 2146363



Mõõtmed



Mõõt A	57 mm
Mõõt B	17 mm
Mõõt E	10 mm
Mõõt F	4,5 mm
Mõõt h	10,5 mm
Mõõt H	75,5 mm

Tehnilised andmed

Reastatav	jah
Kaablite/torude arv	1
Kinnitusviis	Kruviava
Purunemiskoormus	1,2 kN
Leegile vastupidav	kooskõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 650 °C
Kinnine	jah
halogeenita	jah
Sisuga	ei
Nimisuurus/tekst	45-50
Lukustussüsteem	jah
Klambrimontaaž	Duchgangslotch_mit_starQuick-Mutter_M6_oder_M8
Koormusvahemiku D max	50 mm
Koormusvahemiku D min	44 mm
UV-kindel	jah