

# Tehniline andmeleht

## starQuick-torulook

Artiklinumber: 2146444



Vastupidavad klambrid plastist ning metallist elektri- ja sanitaartorude ning renn-toru Quick-Pipe paigaldamiseks. Universaalsed kinnitusvõimalused seinale, lak-ke ning teraskonstruktsioonidele sise- ja välitingimustes. Paindlik mitmemilli-meetrine kinnitusulatus. Tööriistavaba torude paigaldus. Saab ühendada omava-hel kuni mõõduni  $\varnothing$  28 mm, ka OBO Quick- või starQuick-klambriga. Suurte ko-ormuste korral kombineeritav topelthoidikuga SQ 2 SWS. Saab paigaldada pro-fiillattidele erinevate vahemaade ja klambrite arvuga.



PA Polüamiid

### Põhiandmed

Artiklinumber	2146444
Tüüp	SQ-51 LGR
Nimetus 1	starQuick-klamber
Tooja	OBO
Mõõde	48-55mm
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	15
Koguse ühik	Tükk
Kaal	2,25 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

## starQuick-torulook

Artiklinumber: 2146444



### Mõõtmed



Mõõt A	63 mm
Mõõt B	17 mm
Mõõt E	10 mm
Mõõt F	4,5 mm
Mõõt h	10,5 mm
Mõõt H	81 mm

### Tehnilised andmed

Reastatav	jah
Kaablite/torude arv	1
Kinnitusviis	Kruviava
Purunemiskoormus	1,4 kN
Leegile vastupidav	kooskõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 650 °C
Kinnine	jah
halogeenita	jah
Sisuga	ei
Nimisuurus/tekst	50-54
Lukustussüsteem	jah
Klambrimontaaž	Duchgangslotch_mit_starQuick-Mutter_M6_oder_M8
Koormusvahemiku D max	55 mm
Koormusvahemiku D min	48 mm
UV-kindel	jah