

Tugiprofiil pealkäidava kaablirennisüsteemi BKRS tõstmiseks pörandas. Z-profiilid tuleb kaablirennisüsteemi BKRS toetamiseks paigaldada vastakutti.



**St** Teras

**FS** kuumtsingitud lintmeetodil

### Põhiandmed

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Artiklinumber     | 6044591                    |
| Tüüp              | STP Z 1060 FS              |
| Nimetus 1         | Tugiprofiil                |
| Nimetus 2         | Z tüüp, BKRS-le            |
| Tooja             | OBO                        |
| Mõõde             | 100x600                    |
| Materjal          | Teras                      |
| Pinnakate         | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pindala standard  | DIN EN 10346               |
| Väikseim täisühik | 1                          |
| Koguse ühik       | Tükk                       |
| Kaal              | 127,34 kg                  |
| Kaaluühik         | kg/100 tk                  |


# Tehniline andmeleht

## Tugiprofiil 100 FS

Artiklinumber: 6044591



### Mõõtmed



|        |        |
|--------|--------|
| Pikkus | 600 mm |
| Laius  | 600 mm |
| Kõrgus | 100 mm |
| Mõõt L | 24 in  |
| Mõõt L | 600 mm |



### Tehnilised andmed

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Materjali paksus (tollides) | 0,08 in |
| Materjali paksus            | 2 mm    |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei      |