

Tehniline andmeleht

Galvaaniliselt tsingitud terasmuhvid, ilma keermeta

Artiklinumber: 2046859



Tarvikudetail: pistikuhv elektrinstallatsioonitorude vahelistele ühendustele.
Teravate servadeta siseseinaga.



St Teras

G galvaaniliselt tsingitud

Põhiandmed

Artiklinumber	2046859
Tüüp	SV50W G
Nimetus 1	Terastoru jätkumuhv
Nimetus 2	ilma keermeta
Tooja	OBO
Mõõde	Ø50mm
Materjal	Teras
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud
Pindala standard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	20 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Galvaaniliselt tsingitud terasmuhvid, ilma keermeta



Artiklinumber: 2046859

Mõõtmed



Pikkus	100 mm
Mõõt D	54 mm
Mõõt d	51 mm
Mõõt L	100 mm
Mõõt l	50 mm
Mõõt m (mm)	M50
Mõõt t	1,5 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Pistik
Toru läbimõõdule	50 mm
Suurus	50
halogeenita	jah
Kontrollava ja kaanega	ei
Pealispind harjatud	ei
Poleeritud pind	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	400 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-45 °C
Kaheosaline	ei