

# Tehniline andmeleht

## Põrandaspaigaldus väljundkarp US80 komponentidele

Artiklinumber: 7408566



Põrandaspaigaldus väljaviik seadme või Teltanki paigaldamiseks. 2x2 M20 või Pg16 toru paigaldamiseks.



St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

### Põhiandmed

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Artiklinumber     | 7408566                    |
| Tüüp              | UDL2-80 70                 |
| Nimetus 1         | Väljundkarp põrandasse     |
| Nimetus 2         | SH ja SHF80 -le            |
| Tootja            | OBO                        |
| Mõõde             | 115x135x70                 |
| Materjal          | Teras                      |
| Pinnakate         | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pindala standard  | DIN EN 10346               |
| Väikseim täisühik | 1                          |
| Koguse ühik       | Tükk                       |
| Kaal              | 60,63 kg                   |
| Kaaluühik         | kg/100 tk                  |

### Tehnilised andmed

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Laiendamisvõimalus        | seadmete paigaldamiseks |
| kaane mudel               | ümar                    |
| Tihendi paigaldusvõimalus | ei                      |
| Max tasanduskihi kõrgus   | 85 mm                   |
| Min tasanduskihi kõrgus   | 70 mm                   |
| Toruühendusele            | jah                     |