



Põrandasisene ühenduskarp koos fikseeritud ja muutmatu 202 × 254 mm paigaldusavaga põrandakarpidele nimisuurusega 6. Paigaldusava valmistatakse tarnekomplektis kaasasoleva kaane kaudu. Süvistuskarbil on paigaldusavad kahe- või kolmeseksiooniga terasest paigalduskanalile nimisuurusega 25038 põrandasisese kanali jaoks, samuti on igal neljal küljel paigaldusavad kuuele M20- või M25-paigaldustorule. Karp sobib peamiselt kasutamiseks tsementtasanduskihiga põrandates valukihi paksusega kuni 90 mm.



**St** Teras

**FS** kuumtsingitud lintmeetodil

### Põhiandmed

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Artiklinumber     | 7400351                    |
| Tüüp              | UDSSD 25038 6              |
| Nimetus 1         | Süvistuskarp               |
| Nimetus 2         | GES6-le                    |
| Tooja             | OBO                        |
| Mõõde             | 308x308x92                 |
| Materjal          | Teras                      |
| Pinnakate         | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pindala standard  | DIN EN 10346               |
| Väikseim täisühik | 1                          |
| Koguse ühik       | Tükk                       |
| Kaal              | 232 kg                     |
| Kaaluühik         | kg/100 tk                  |

### Tehnilised andmed

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Max tasanduskihi kõrgus     | 90 mm |
| Min tasanduskihi kõrgus     | 65 mm |
| Nimisuurus põrandakarpidele | 6     |