



U-profiil fikseeritud pikkustes. Mõõtmed 30 x 50 mm.  
Alates kanduri laiusest 40 mm või kanduri monteerimisel riputusprofiili otsa on soovitatav kasutada distantsdetaili tüüp DSK 25.



**A2** Roostevaba teras 1.4301

**2B** hele, järeltöödeldud

#### Põhiandmed

Artiklinumber	6342468
Tüüp	US 3 600 A2
Nimetus 1	U-profiil
Nimetus 2	kolmest küljest perforeeritud
Tooja	OBO
Mõõde	50x30x6000
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate	hele, järeltöödeldud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	790 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

## US 3-profiil A2

Artiklinumber: 6342468



### Mõõtmed



Mõõtmed	30 x 50 x 2,0
Pikkus	6 000 mm
Laius	50 mm
Kõrgus	30 mm

### Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	3 külge perforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Toimetagamine	ei
Materjali paksus	2 mm
Hammastusega	ei
Profiili kuju	U-profiil
Staatiline väärtus A	1,42 cm <sup>2</sup>
Staatiline väärtus Iy	1,52 cm
Staatiline väärtus Iz	5,72 cm
Staatiline väärtus Wy	0,7 cm <sup>2</sup>
Staatiline väärtus Wz	2,29 cm <sup>2</sup>