



U-profiil fikseeritud pikkustes. Mõõtmed 50 x 50 mm.  
Alates 400 mm pikkusest kandurist või kanduri monteerimisel riputusprofiili otsa on soovitatav kasutada distantsdetaili tüüp DSK 45.



**St** Teras

**FT** Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Põhiandmed

Artiklinumber	6340911
Nimetus 1	U-profiil
Nimetus 2	kolmest küljest perforeeritud
Tootja	OBO
Mõõde	50x50x400
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	106 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

# Tehniline andmeleht

## US 5-profiil FT

Artiklinumber: 6340911



### Mõõtmed



Mõõtmed	50 x 50 x 2,5
Pikkus	400 mm
Laius	50 mm
Kõrgus	50 mm
Mõõt L	400 mm

### Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	3 külge perforeeritud
Mudel	Üksik profiil
EPD-artikkel	jah
Toimetagamine	jah
Materjali paksus	2,5 mm
Hammastusega	ei
Profiili kuju	U-profiil
Ava laius	45 mm
Staatiline väärtus A	2,74 cm <sup>2</sup>
Staatiline väärtus Iy	8,32 cm
Staatiline väärtus Iz	12,53 cm
Staatiline väärtus Wy	2,61 cm <sup>2</sup>
Staatiline väärtus Wz	5,01 cm <sup>2</sup>