



U-profiil fikseeritud pikkustes. Mõõtmed 50 x 50 mm.
Alates kanduri laiusest 400mm või kanduri monteerimisel riputusprofiili otsa on soovitatav kasutada distantsdetaili tüüp DSK 45.



A2 Roostevaba teras 1.4301

2B hele, järeltöödeldud

Põhiandmed

Artiklinumber	6341117
Tüüp	US 5 60 A2
Nimetus 1	U-profiil
Nimetus 2	kolmest küljest perforeeritud
Tooja	OBO
Mõõde	50x50x600
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate	hele, järeltöödeldud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	145 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehniline andmeleht

US 5-profiil A2

Artiklinumber: 6341117



Mõõtmed



Mõõtmed	50 x 50 x 2,5
Pikkus	600 mm
Laius	50 mm
Kõrgus	50 mm

Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	3 külge perforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Toimetagamine	ei
Materjali paksus	2,5 mm
Hammastusega	ei
Profiili kuju	U-profiil
Staatiline väärtus A	2,74 cm ²
Staatiline väärtus Iy	8,32 cm
Staatiline väärtus Iz	12,53 cm
Staatiline väärtus Wy	2,61 cm ²
Staatiline väärtus Wz	5,01 cm ²