



U-profiil fikseeritud pikkustega. Mõõtmed 70 x 50 mm.  
Alates 400 mm pikkusest kandurist või kanduri monteerimisel riputusprofiili otsa on soovitatav kasutada distantsdetaili DSK 61.



**St** Teras

**FT** Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Põhiandmed

Artiklinumber	6340296
Tüüp	US 7 200 FT
Nimetus 1	U-profiil
Nimetus 2	kolmest küljest perforeeritud
Tooja	OBO
Mõõde	70x50x2000
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	803,7 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

US 7-profiil FT

Artiklinumber: 6340296



## Mõõtmed



Mõõtmed	70 x 50 x 4
Pikkus	2 000 mm
Laius	70 mm
Kõrgus	50 mm
Mõõt L	2 000 mm



### Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	3 külge perforeeritud
Mudel	Üksik profiil
EPD-artikkel	jah
Toimetagamine	jah
Ava laius	14 mm
Materjali paksus	4 mm
Hammastusega	ei
Profiili kuju	U-profiil
Ava laius	62 mm
Staatiline väärtus A	4,59 cm <sup>2</sup>
Staatiline väärtus Iy	13,79 cm
Staatiline väärtus Iz	36,84 cm
Staatiline väärtus Wy	4,11 cm <sup>2</sup>
Staatiline väärtus Wz	10,53 cm <sup>2</sup>