



U-profiil fikseeritud pikkustega. Mõõtmed 70 x 50 mm.
Alates 400 mm pikkusest kandurist või kanduri monteerimisel riputusprofiili otsa on soovitatav kasutada distantsdetaili DSK 61.



A4 roostevaba teras 1.4571

2B hele, järeltöödeldud

Põhiandmed

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Artiklinumber | 6341995 |
| Tüüp | US 7 600 A4 |
| Nimetus 1 | U-profiil |
| Nimetus 2 | kolmest küljest perforeeritud |
| Tooja | OBO |
| Mõõde | 70x50x6000 |
| Materjal | roostevaba teras 1.4571 |
| Pinnakate | hele, järeltöödeldud |
| Pindala standard | |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 2433 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |

Tehniline andmeleht

US 7-profiil A4

Artiklinumber: 6341995



Mõõtmed



| | |
|---------|-------------|
| Mõõtmed | 70 x 50 x 4 |
| Pikkus | 6 000 mm |
| Laius | 70 mm |
| Kõrgus | 50 mm |



Tehnilised andmed

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Ära murtav | ei |
| Perforatsiooni tüüp | 3 külge perforeeritud |
| Mudel | Üksik profiil |
| Toimetagamine | ei |
| Ava laius | 14 mm |
| Materjali paksus | 4 mm |
| Hammastusega | ei |
| Profiili kuju | U-profiil |
| Ava laius | 40 mm |
| Staatiline väärtus A | 4,59 cm ² |
| Staatiline väärtus Iy | 13,79 cm |
| Staatiline väärtus Iz | 36,84 cm |
| Staatiline väärtus Wy | 4,11 cm ² |
| Staatiline väärtus Wz | 10,53 cm ² |