

Tehniline andmeleht

Liigpingepiirik 3 poolusega + NPE 385 V

Artiklinumber: 5094668



Liigpingepiirik tüüp 2

- Komplektne, koosneb kokkupandud ja ühendamisvalmis panusest ja alusest
- Sobib TN- ja TT-juhistikusüsteemidele
- Pistikühendusega panus, panuse saab aluse küljest lahti võtta ilma tööriistu kasutamata
- Koos termilise ja dünaamilise lahutusseadmega
- Optilise rikkenäiduga
- Suur voolujuhtivusvõime koos pika kasutuseaga
- Tähistatud ühendused

Kasutusnäide: elamu, ühепereelamu ja tööstus

- * Komplektne = panus ja alus



Põhiandmed

| | |
|-------------------|---------------------|
| Artiklinumber | 5094668 |
| Tüüp | V20-C 3+NPE-385 |
| Nimetus 1 | Liigpingepiirik V20 |
| Nimetus 2 | 3P+NPE |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 385V |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 42,6 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |

Tehnilised andmed

| | | |
|--|--|---------------------|
| | Lahendusvool (8/20 µs) [kokku] | 80 kA |
| | vastuvõtuaeg | <25 ns |
| | väljapuhuv | ei |
| | Mudel | 3+NPE |
| | Pooluste teostus | 3+N/PE |
| | Osade ehituslaiused (osa, 17,5 mm) | 4 |
| | Max rakendustemperatuur | 80 °C |
| | Min rakendustemperatuur | -40 °C |
| | Signaalkontaktiga | ei |
| | Suurim talitluspinge AC | 385 |
| | Integreeritud eelkaitse | ei |
| | Peene painduva juhtme min läbilõige | 25 mm ² |
| | Jäiga (ühe-/mitmekordse) juhtme max läbilõige | 35 mm ² |
| | Jäiga (ühe-/mitmekordse) juhtme min läbilõige | 2,5 mm ² |
| | LPZ | 1→2 |
| | Võrgu max liigvoolu kaitse | 125 |
| | Maksimaalne eelkaitse | 125 A |
| | Maksimaalne lahendusvool (8/20 µs) | 40 kA |
| | Paigaldusviis | 35 mm DIN-latt |
| | Impulssvoolu nimiväärtus (8/20 µs) | 20 kA |
| | Tunnusvool AC (50/60 Hz) | 230 V |
| | võrguvorm | muu |
| | Testiklass, tüüp 2 | jah |
| | kaitseklass | IP20 |
| | Kaitsetase | ≤1,7 |
| | Seadme signalisatsioon | optiline |
| | Liigpingekaitseade (SPD) vastavalt standardile EN 61643-11 | Tüüp2 |
| | Liigpingekaitseade (SPD) standardi IEC 61643-1 kohaselt | klass II |