

Tehniline andmeleht

Kombipiirik V25, panus 385 V

Artiklinumber: 5097063



Kombipiirik tüüp 1+2 panus

- Pistikühendusega panuse saab ilma tööriistadeta ja pinget katkestamata alusega ühendada
- Koos termilise ja dünaamilise lahutusseadme ja optilise rikkenäiduga
- kõrge voolujuhtivusvõime koos pika kasutuseaga



Põhiandmed

Artiklinumber	5097063
Tüüp	V25-B+C 0-385
Nimetus 1	Kombipiirik V25
Nimetus 2	panus
Tooja	OBO
Mõõde	385V
Väikseim täisühik	30
Koguse ühik	Tükk
Kaal	9,5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehnilised andmed

Lahendusvool (8/20 μ s) [kokku]	30 kA
vastuvõtuaeg	<25 ns
väljapuhuv	ei
Mudel	1 poolusega
Pooluste teostus	1
Osade ehituslaiused (osa, 17,5 mm)	1
Max rakendustemperatuur	80 °C
Min rakendustemperatuur	-40 °C
Arvutuslik välguvool (10/350 μ s)	7 kA
Arvutuslik välguvool (10/350) [kokku]	7 kA
Suurim talitluspinge AC	385
Suurim talitluspinge DC	505
Jäiga (ühe-/mitmekordse) juhtme max läbilõige	35 mm ²
Jäiga (ühe-/mitmekordse) juhtme min läbilõige	2,5 mm ²
LPZ	0→2
Võrgu max liigvoolu kaitse	160
Maksimaalne eelkaitse	160 A
Paigaldusviis	põhjaelemendil
Impulssvoolu nimiväärtus (8/20 μ s)	30 kA
Tunnusvool AC (50/60 Hz)	350 V
võrguvorm	muu
kaitseklass	IP20
Kaitsetase	≤1,5
Seadme signaalsatsioon	optiline
Liigpingekaitseade (SPD) vastavalt standardile EN 61643-11	Tüüp 1+2
Liigpingekaitseade (SPD) standardi IEC 61643-1 kohaselt	klass I+II