

# Tehniline andmeleht

3-sooneline ühendusjuhe, halogeenivaba, ristlõige 2,5 mm<sup>2</sup>,  
pikkus 3 m, must  
Artiklinumber: 6108734



Ühendusjuhe 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> pesa-pistik teostuses, tüüp WINSTA® MIDI.

kummikaabel: H05Z1Z1-F 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
Sobib ühendusvalmis seadmekarpide Connect UTC ühendamiseks toitejaoturi-  
ga.



PA Polüamiid

## Põhiandmed

Artiklinumber	6108734
Tüüp	VL-WIN 3P2.5H3SW
Nimetus 1	Ühendusjuhe
Nimetus 2	ristlõige 3x2,5mm <sup>2</sup> , WINSTA
Tooja	OBO
Mõõde	3000x27x15
Värv	must
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	46,2 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

## Tehnilised andmed

Pooluste arv	3
Komplekteeritud juhtmete liik	Ühenduskaabel
Lukustuse tüüp	eraldi
Külje 1 teostus	Pesa
Külje 2 teostus	Pistik
Nimi-impulsspinge	4
Tulekoormus	2,04

# Tehniline andmeleht

3-sooneline ühendusjuhe, halogeenivaba, ristlõige 2,5 mm<sup>2</sup>,  
pikkus 3 m, must  
Artiklinumber: 6108734



## Tehnilised andmed

Kodeeringu/kontakti värv	must
halogeenita	jäh
Kaabli/juhtme tüüp	H05Z1Z1-F
juhtme pikkus	3000 mm
Mantli värv	must
Nimipinge	250 V
Nimivool	20 A
Pooluste märgistus	L, N, PE
ristlõige	2,5 mm <sup>2</sup>
kaitseklass	IP20
Määrumisaste	3