


Tehniline andmeleht

3-sooneline ühendusjuhe, halogeenivaba, ristlõige 2,5 mm²,
pikkus 5 m, must
Artiklinumber: 6108738



Ühendusjuhe 3 x 2,5 mm² pesa-pistik teostuses, tüüp WINSTA® MIDI.

kummikaabel: H05Z1Z1-F 3 x 2,5 mm²
Sobib ühendusvalmis seadmekarpide Connect UTC ühendamiseks toitejaoturi-
ga.



PA Polüamiid

Põhiandmed

Artiklinumber	6108738
Tüüp	VL-WIN 3P2.5H5SW
Nimetus 1	Ühendusjuhe
Nimetus 2	ristlõige 3x2,5mm ² , WINSTA
Tooja	OBO
Mõõde	5000x27x15
Värv	must
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	78 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehnilised andmed

Pooluste arv	3
Komplekteeritud juhtmete liik	Ühenduskaabel
Lukustuse tüüp	eraldi
Külje 1 teostus	Pesa
Külje 2 teostus	Pistik
Nimi-impulsspinge	4
Tulekoormus	3,31

Tehniline andmeleht

3-sooneline ühendusjuhe, halogeenivaba, ristlõige 2,5 mm²,
pikkus 5 m, must

Artiklinumber: 6108738



Tehnilised andmed

Kodeeringu/kontakti värv	must
halogeenita	jäh
Kaabli/juhtme tüüp	H05Z1Z1-F
juhtme pikkus	5000 mm
Mantli värv	must
Nimipinge	250 V
Nimivool	20 A
Pooluste märgistus	L, N, PE
ristlõige	2,5 mm ²
kaitseklass	IP20
Määrumisaste	3