



Ankrupoldi ja selle juurde sobiva plastkuist ankrühülssi abil kinnitatakse paigaldised müüritise seintele injektioonimördiga VMU pluss ilma paisumisrõhku tekitamata. Süsteemi kasutatakse ka kinnitamiseks betoonlagedesse. Betoonist ja täiskivist seintesse kinnitatakse ankrupolt ainult injektioonimördiga VMU plus, ilma ankrühülssita.

Ankruparraste M6 (P=65 mm) ja M8 (P=65 mm) jaoks tuleb kasutada ankrühülssi VMU-SH 12 x 50. Kui peab kasutama ankruparraste M8 (L=120 mm), M10 (L=140 mm), M10 (L=160 mm) ja M12 (L=165 mm), peab kasutama ankrühülssi VMU-SH 18 x 95.

Ankrupolt VMU-A 8 x 110 mm paigaldatakse kas plastist ankrühülssiga VM-SH 12x80 või VM-SH 16x85.

Ankrupolt VMU-A 10 x 130 mm paigaldatakse plastist ankrühülssiga VM-SH 16x85.

Ankrupolt VMU-A 10 x 150 mm paigaldatakse kas plastist ankrühülssiga VM-SH 16x85 või VM-SH 16x130.

Ankrupolt VMU-A 12 x 155 mm paigaldatakse plastist ankrühülssiga VM-SH 20x85.

Tamitav kogus sisaldab ankrupolti, alusseibi ja kuuskantmutrit.

Põhiandmed

Artiklinumber	3497830
Tüüp	VMU-A 8-110A4
Nimetus 1	Ankrupolt-varras
Nimetus 2	betooni ja müüritise jaoks
Tooja	OBO
Mõõde	110x6,5
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	4,35 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Ankrupolt A4

Artiklinumber: 3497830



Mõõtmed



Pikkus	110 mm
Mõõt d	8 mm
Mõõt L	110 mm

Tehnilised andmed

Keere	M8
Meeterkeere	8

Tehniline andmeleht

Ankrupolt A4

Artiklinumber: 3497830



Tehnilised andmed

Keeme tüüp	meetriline
Väliskeermega	jah
Mutrivõtme laius	13
Sügavuse markeering	jah