

Tehniline andmeleht

Injektsioonmört tuubis, 300 ml

Artiklinumber: 3497806



Stüreenivaba vinüülester komposiitmört suurte koormuste tüüblivabaks kinnitamiseks keermeatud ankrupoltidega. Koaksiaalpadrun, sh 1 segamistoru, kasutamiseks standard-survepüstoliga või VM-P 345 Profi-ga.

Euroopa Tehniline Tüübihindamine (ETA) nii mõranenud ja mõradeta betooni kui ka täis- ja õõnestelliste jaoks. Betoonis maavärinakindel kategooria C1 kohaselt. Tuleohutustehniline luba betoonile ja müüritisele tulepüsivusklassiga kuni 120 minutit.

Aluspinna temperatuur töötlemise ajal $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ (betoon), keskkonnatemperatuur täieliku kõvastumise järel $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ $+120\text{ }^{\circ}\text{C}$ (betoonis). Hoiustades pimedas, jahedas ja kuivas, säilib mört vähemalt 18 kuud.

Injektsioonimördil on Euroopa Tehniline Tunnustus (ETA) nii mõranenud ja mõradeta betooni kui ka täis- või õõnestellistest müüritise jaoks. See on maavärinakindel vastavalt toimivuskategooriale C1 ja heaks kiidetud toimetagamiseks betoonis ja müürituses kuni 120-minutilise tulepüsivusklassiga. Injektsioonimört sobib kasutamiseks kas survepüstoliga VM-P 345 Profi või kauplustes saadolevate silikoonipüstolitega.

Aluspinna temperatuur peab töötlemise ajal olema $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ kuni $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ (betoon) ja keskkonnatemperatuur täieliku kõvastumise järel $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ kuni $+120\text{ }^{\circ}\text{C}$ (betoonis).

Pimedas, jahedas ja kuival hoiustades säilib mört vähemalt 18 kuud. Injektsioonimört VMU tarnitakse 300 ml või 420 ml tuubides, koos segamistoriga.

Põhiandmed

Artiklinumber	3497806
Tüüp	VMU plus 300
Nimetus 1	Injektsiooni mört
Nimetus 2	tuubis
Tooja	OBO
Mõõde	260x50x50
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	56,4 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehnilised andmed

Kasutamine: liim	Ehitus/paigaldus
Kivistumisprotsess	2 komponentne
Sisukord	300 ml
Tamekuju	Tuub
Pintsliga	ei
Läbipaistev	ei