

# Tehniline andmeleht

## Injektsioonmört tuubis, 420 ml

Artiklinumber: 3497803



Stüreenivaba vinüülester komposiitmört suurte koormuste tüüblivabaks kinnitamiseks keermetatud ankrupoltidega. Koaksiaaltuub, sh 1 segamistoru, kasutamiseks survepüstoliga VM-P 380 Profi.

Euroopa Tehniline Tunnustus nii mõranenud ja mõradeta betooni kui ka täis- ja auktelliste jaoks. Betoonis maavärinakindel kategooria C1 kohaselt. Tuleohutustehniline luba betoonile ja müüritisele tulepüsivusklassiga kuni 120 minutit.

Aluspinna temperatuur töötlemise ajal  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$   $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$  (betoon), keskkonnatemperatuur täieliku kõvastumise järel  $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$   $+120\text{ }^{\circ}\text{C}$  (betoonis). Hoiustades pimedas, jahedas ja kuivas, säilib mört vähemalt 18 kuud.

### Põhiandmed

Artiklinumber	3497803
Tüüp	VMU plus 420
Nimetus 1	Injektsiooni mört
Nimetus 2	tuubis
Tooja	OBO
Mõõde	420ml
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	83 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

### Tehnilised andmed

Kasutamine: liim	Ehitus/paigaldus
Kivistumisprotsess	2 komponentne
Sisukord	420 ml
Tamekuju	Tuub
Pintsliga	ei
Läbipaistev	ei