

# Tehniline andmeleht

Kaas 90° poognale DD

Artiklinumber: 6231578



Kaas koos eelmonteeritud pöördriividega tugevdatud põlvele 90°. Kuna jätk monteeritakse väljastpoolt on liitmiku kaas 300 mm lühem kui vastav liitmik. Seda tuleb trassielementide paigaldamisel silmas pidada.




**St** Teras

**DD** tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip

## Põhiandmed

Artiklinumber	6231578
Tüüp	WDBRL 90 60 DD
Nimetus 1	90° poogna kaas
Nimetus 2	tugevdatud süsteem 110 ja 160
Tootja	OBO
Mõõde	B600mm
Materjal	Teras
Pinnakate	tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	945 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

## Mõõtmed



Laius	600 mm
Kõrgus	110 mm
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	600 mm
Mõõt H	15 mm

# Tehniline andmeleht

Kaas 90° poognale DD

Artiklinumber: 6231578



## Tehnilised andmed

Pölv (nurk)	90°
Pöördfiksaatorite arv	7 St.
Kinnitusviis	Pöördfiksaator
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	jah
Sobib kaablirennile	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Šarniirtoime	ei