

Tehniline andmeleht

Välisnurga kate, karbiku tüübile WDKH 40060

Artiklinumber: 6175630



Välisnurk halogeenivabade WDKH-karbikute suunamuutuseks.
Lisadetailid on karbikut katvad.



Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen

Põhiandmed

| | |
|-------------------|---|
| Artiklinumber | 6175630 |
| Tüüp | WDKH-A40060RW |
| Nimetus 1 | Välisnurga kate |
| Nimetus 2 | halogeenivaba |
| Tooja | OBO |
| Mõõde | 40x60mm |
| Värv | polaarvalge; RAL 9010 |
| Materjal | Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen |
| Väikseim täisühik | 2 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 7,423 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |

Tehniline andmeleht

Välisnurga kate, karbiku tüübile WDKH 40060

Artiklinumber: 6175630



Mõõtmed



| | |
|--------|--------|
| Pikkus | 100 mm |
| Laius | 60 mm |
| Kõrgus | 40 mm |
| Mõõt a | 45 mm |

Tehnilised andmed

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Mudel | Vormitud kate |
| Kinnitusviis | kinnivajutata |
| Toimetagamine | ei |
| halogeenita | jah |
| Min kanalikõrgus | 60 mm |
| Kanali sügavus | 40 mm |
| kaitseklass | IP30 |
| kaitsekile | ei |
| Kaitsemäär IK-kood | IK07. |
| isekustuv | jah |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 90 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | -5 °C |
| Max nurgaala | 90 mm |
| Min nurgaala | 90 mm |