

Tehniline andmeleht

T- ja ristühenduse kate, karbiku tüübile WDKH 60110

Artiklinumber: 6176088



T- ja ristühenduse kate halogeenivabade WDKH-karbikute suunamuutuseks. Detail on erinevate kanali ristõigete ühendamiseks küljel eelperforeeritud. Lisadetailideks on tavaliselt kaane lisadetailid.



PC/
ABS

Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen

Põhiandmed

Artiklinumber	6176088
Tüüp	WDKH-T60110LGR
Nimetus 1	T- ja ristühenduse kate
Nimetus 2	halogeenivaba
Tooja	OBO
Mõõde	60x110mm
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polükarbonaat/akrüülnitriilbutadieenstüreen
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Tükk
Kaal	20,921 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Mõõtmed



Pikkus	272 mm
Laius	110 mm
Kõrgus	60 mm
Mõõt a	272 mm
Mõõt b	114 mm

Tehniline andmeleht

T- ja ristühenduse kate, karbiku tüübile WDKH 60110

Artiklinumber: 6176088



Tehnilised andmed

Mudel	Vormitud kate
Kinnitusviis	kinnivajutata
Toimetagamine	ei
karbiku mõõtude jaoks	60x
halogeenita	jah
Kanali sügavus	60 mm
kaitseklass	IP30
kaitsekile	ei
Kaitsemäär IK-kood	IK07.
Rakendustemperatuuri vahemiku max	90 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-5 °C