

Tehniline andmeleht

T- ja ristühenduse kate, karbiku tüübile WDK 40090

Artiklinumber: 6192564



T- ja ristühenduse kate WDK-karbiku suunamuutuseks. Detail on erinevate kanali ristlõigete ühendamiseks küljel eelperforeeritud. Lisadetailideks on tavaliselt kaane lisadetailid.



PVC Polüvinüülkloriid

Põhiandmed

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Artiklinumber | 6192564 |
| Tüüp | WDK HK40090RW |
| Nimetus 1 | T- ja ristühenduse kate |
| Tooja | OBO |
| Mõõde | 40x90mm |
| Värv | polaarvalge; RAL 9010 |
| Materjal | Polüvinüülkloriid |
| Väikseim täisühik | 2 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 13,986 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |

Mõõtmed



| | |
|--------|--------|
| Pikkus | 230 mm |
| Laius | 90 mm |
| Kõrgus | 40 mm |
| Mõõt a | 230 mm |
| Mõõt b | 91 mm |
| Mõõt H | 90 mm |

Tehniline andmeleht

T- ja ristühenduse kate, karbiku tüübile WDK 40090

Artiklinumber: 6192564



Tehnilised andmed

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Mudel | Vormitud kate |
| Kinnitusviis | kinnivajutav |
| Toimetagamine | ei |
| karbiku mõõtude jaoks | 40 x 90 |
| Kanali sügavus | 40 mm |
| kaitseklass | IP30 |
| Kaitsemäär IK-kood | IK04. |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 60 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | -5 °C |