


# Tehniline andmeleht

## Kaas T-hargnemisühendusele DD

Artiklinumber: 6231683



Kaas koos eelmonteeritud pöördriividega tugevdatud T-ühendusele.  
Kuna jätk monteeritakse väljastpoolt on liitmiku kaas 300 mm lühem kui vastav liitmik. Seda tuleb trassielementide paigaldamisel silmas pidada.




**St** Teras

**DD** tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip

### Põhiandmed

Artiklinumber	6231683
Tüüp	WDTRL 400 DD
Nimetus 1	Kaas T-hargnemisühendusele
Nimetus 2	tugevdatud süsteem 110 ja 160
Tootja	OBO
Mõõde	B400mm
Materjal	Teras
Pinnakate	tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1085 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

### Mõõtmed



Laius	400 mm
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	400 mm
Mõõt H	15 mm

# Tehniline andmeleht

Kaas T-hargnemisühendusele DD

Artiklinumber: 6231683



## Tehnilised andmed

Pöördfiksaatorite arv	9 St.
Kinnitusviis	Pöördfiksaator
Sobib kaabliredelile	jah
Sobib kaablirennile	jah
Materjali paksus	1 mm
Roostevaba teras, peitsitud	ei