


Tehniline andmeleht

Tõmbetakisti, kolme küljega, tühi korpus, sisekõrgus 115 mm

Artiklinumber: 7215762



Tõmbetakisti kaabli vertikaalse paigaldamise tugimeetmena kooskõlas standardi DIN 4102 osaga 12. Heaks kiidetud kõigi kaablitüüpide ja paigaldussüsteemide jaoks, mis on paigaldatud otse massiivseintele. Toimetagamisklassid E30 kuni E90. Tühi korpus eraldi täitmiseks tuletokevahuga PYROSIT® NG ja/või vahtplokkidega PYROPLUG® Block, sealhulgas paigalduskomplekt ja identifitseerimismärkis.



kaltsiumsilikaat

Põhiandmed

Artiklinumber	7215762
Tüüp	ZSE90-35-11 L
Nimetus 1	Tõmbetakisti
Nimetus 2	vertikaalseks kaablipaig.ks
Tooja	OBO
Mõõde	400x140x200
Materjal	Kaltsiumsilikaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	390 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

Tõmbetakisti, kolme küljega, tühi korpus, sisekõrgus 115 mm

Artiklinumber: 7215762



Mõõtmed



Pikkus	200 mm
Laius	400 mm
Kõrgus	140 mm
Mõõt B	400 mm
Mõõt b	350 mm
Mõõt H	200 mm
Mõõt t	140 mm
Mõõt t	115 mm

Tehnilised andmed

Vorm	kandiline
Nõutavad tarvikud	ei