

# Tehniline andmeleht

isCon® kaabel Professional Plus, must

Artiklinumber: 5408006



Teavet OBO isCon® kaabli paigaldamise kohta vaadake palun paigaldusjuhendist.

- kõrgepingekindel, isoleeritud voolujuht
  - puudub pinnalaeng
  - mehaaniline lisakaitse (must kaitsekest)
  - eraldusvahemiku järgimiseks vastavalt standardile IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
  - testitud kooskõlas standardiga IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) koos H1/150 kA
  - ekvivalentne eraldusvahemik  $se \leq 0,75$  m (õhk) ja  $se \leq 1,5$  m (tahke materjal)
  - katsetatud vastavalt standardile IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- 
- halogeenivaba
  - tulekoormus 4,3 kWh/m
  - tohib paigaldada plahvatusohtlikesse piirkondadesse EX-Zone 1/2 ja 21/22 jär-gides kehtiva paigaldusjuhendi nõudeid



## Põhiandmed

Artiklinumber	5408006
Tüüp	isCon Pro+ 75 SW
Nimetus 1	Isoleeritud välguvoolujuht
Nimetus 2	250 m rull
Tooja	OBO
Mõõde	Ø23mm
Värv	must
Väikseim täisühik	250
Koguse ühik	Meeter
Kaal	69,4 kg
Kaaluühik	kg/100 m

## Tehnilised andmed

Normaalrõngas (u m)	250
Length tolerance ±	5 %
ristlõige	35 mm <sup>2</sup>
Ekvivalentne eraldusvahemik s(e)/m	0,75