

Freessoone kinnitusklamber

OBO freessoone kinnitusklamber osutub nutikaks probleemide lahendajaks igal ehitusplatsil: see ei kata mitte ainult kõige erinevamaid laiusi (<27 mm kuni >45 mm) vaid seda saab kinnitada ka erinevatele pindadele, nagu betoon või lubja-liivakivi. Kõigele lisaks avaldab see muljet ka integreeritud lu-

kustussüsteemiga. See võimaldab kinnitamist ilma naelteta. Kitsastes piludes kinnitub klamber vajaliku survega isegi freesitud soontesse. Täiuslik kinnitus on garanteeritud. Halb aluspinna kvaliteet? Keskel olev ava pakub alati lisafunktsiooni naela sisselõõmiseks.



Kinnitusklamber kaablite ja torude tööriistavabaks kinnitamiseks freesoontesse laiuses 27-45 mm.

Tüüp	Värv	Pak. tk.	Artikli nr.
MNK 01	oranž	100	2148881

PP Polüpropüleen

Nail-Fix

koos terasnaelaga

Freessoonte jaoks mõeldud Nail-Fix kinnitusklambri-
riga saab kaableid ja torusid kinnitada lihtsamalt kui
kunagi varem. Nail-Fix katab laiused 25-46 mm ja
teda saab kinnitada erinevatele pindadele nagu be-
toon, Y-Tong, lubja-liivakivi või poorbetoon. See

muudab nutika klambri ideaalseks lahenduseks
paljudes erinevates paigaldusolukordades. Kinnita-
mine toimub lihtsalt haamriga naelapea pihta löömi-
sega.



Nail-Fix kinnitusklamber koos eelmonteeritud tsingitud terasnaelaga, kaablite kinnita-
miseks freessoontesse laiusega 25-46 mm ja müüritisele.

Tüüp	Värv	Pak. tk.	Artikli nr.
2023 50	oranž	100	2222850
2023 60	oranž	100	2222870
2023 70	oranž	100	2222880

PP Polüpropüleen