

PYROWIN® CWB

Tuletõkke õõnesseinatoosid



WIN-seeriaga olete ka tulekahju korral võitjate poolel

Alati tuulekindel, alati suitsukindel: meie PYROWIN® CWB tuletõkke õõnesseinatoosidega on võimalik tuletõket metallist konstruktsiooniga kergvaheseinte korral kindlalt teostada. Seejuures saate lõigata kasu kõigist

WIN-seeria eelistest, näiteks märgistatud kaabli- ja toruviikudest, kolmekordsetest kruvipüstakutest ja membraansisseviigu vastupidavusest rebenemisele. Enam efektiivsemalt ei saa tuletõket teostada!

Toote-eeliste ülevaade

- Euroopas kontrollitud ja lubatud vastavalt tulekindlusklassile EI90/EI120
- Heliisolatsioon vastavalt standarditele DIN EN ISO 10140 ja DIN EN ISO 717-1, helisumbuvus 70 dB
- Halogeenivaba
- Vastakuti paigaldus võimalik nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt
- Lubatud moodustada kuni 5 toosiga rühmad
- Kasutatav seadme- ja ühendustoosina
- Spetsiaalne kruviga kinnitav kaas ühendustoosile

PYROWIN® CWB

Tuletõkke õõnesseinatoosid

Unustasite tuletõkke? Pole probleemi. Meie järelpaigalduskomplektiga muudate tuulekindlad OBO standardsed õõnesseinatoosid HG 47-L ja HG 61-L hõlpsalt tulekindlateks.

Euroopa tehniline tunnustus
ETA-23/0423

Üldise tüübikinnituse taotlus
Saksamaal on esitatud.

	Tüüp	Nimetus	Mudel	Artikli nr.
	HG 47-LF	Õõnesseinatoosid tuletõkkeseintele	Ø 68 mm, H 47 mm	7204320
	HG 61-LF	Õõnesseinatoosid tuletõkkeseintele	Ø 68 mm, H 61 mm	7204324
	ZH 47-F	Tuletõkke järelpaigalduskomplekt tuulekindlatele õõnesseinatoosidele		7204330
	ZH 61-F	Tuletõkke järelpaigalduskomplekt tuulekindlatele õõnesseinatoosidele		7204334
	ZH 60-DF	Tuletõkkekaas õõnesseinatoosidele		7204340



OBO Bettermann OÜ
Läike tee 20
75312 Peetri Rae vald, Harjumaa
EESTI

Klienditelefoni
+372 6519870
E-kiri: obo@obo.ee
www.obo.ee