

Valuvaik

Komplektis klemmliistuga varustatud kaabliharukarbiga T60 - T 60 hars

Valuvaik on testitud ja sertifitseeritud vastavalt DIN VDE 0278-631-1



IP
68



Kiire, lihtne ja turvaline!

Building Connections

OBO
BETTERMANN

T 60 kaabliharukarbid komplektis valuvaiguga

Kiire, lihtne ja turvaline: kahekomponentne valuvaik mis on komplektis sisselükatavate tihendite ning klemmliistuga varustatud T60 tüüpi kaabliharukarbiga, kaitseb efektiivselt elektrilisi ühendusi nii niiskuse kui ka mehaaniliste vigastuste eest.

Valuvaik kõveneb täielikult ühe tunni jooksul ja ei ole pärast seda töödeldav. Pärast kõvenemist vastab see IP68 kaitseklassi nõuetele.




Kõik T seeria kaabliharukarbid on UV kindlad. Kaabliharukarbid on valmistatud termoplastilisest polüpropüleenist ja sisselükatavad tihendid etüleenvinüülatsetaadist (EVA). Selline plastne ja deformeeritav materjal võimaldab juhtmeid otse läbi 7 x M25 tihendite paigaldada. Tihendeid on võimalik ettenähtud kohtades noaga lõigata, et teha juhtmete või torude jaoks sisendava. Alternatiivina võib tihendite asemel kaabliharukarbi avastesse paigaldada hülsstihendid ning need seestpoolt kontramutriga fikseerida. Kaabliharukarbi korpuses olevate spetsiaalsete kinnitusavade kaudu saab nad 3,5 x 9,5 mm kruvidega kinnitada montaažiplaadile.

Puhtad sisemõõtmed: 100 x 100 x 48 mm

Kaabliharukarbi kaas on varustatud tekstiväljaga ning on vajadusel plommitav.

Mõõdud



Tüüp	Värv	Läbiviigid	Mõõdud PxLxK mm	Puhtad sisemõõdud mm	Pakend tk	Kaal kg/100 tk	Toote nr.
T 60 hars	Helehall	7 x M25	114x114x57	100x100x48	1	64,000	2010007

OBO Bettermann OÜ
Läike tee 20
75312 Rae vald
Eesti

Klienditeenindus
Tel. +372 6519870
Faks. +372 6519878
obo@obo.ee

www.obo.ee

OBO
BETTERMANN